






# TEKNISET TIEDOT ESTRAD SOUND

## TUOTE












Estrad Sound	EN 651	Askelääntä eristävä muovimatto
Käyttöalue	EN ISO 10874	23/34/42



## TEKNISET TIEDOT

Paksuus		EN ISO 24346	3,7 mm
Paino		EN ISO 23997	2550 g/m <sup>2</sup>
Kulutuskerros		EN ISO 24340	0,65 mm
Rullan pituus		EN ISO 24341	20 m
Leveys		EN ISO 24341	2 m

## TUOTEOMINAISUUDET

OMINAISUUS	TESTAUSMENETELMÄ	TULOS
Sisäilmasertikaatit		M1, Floorscore
Paloluokka	 EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
Jäännöspainuma	 EN ISO 24343-1	< 0,2 mm
Mittapysyvyys	 EN ISO 23999	< 0,1 %
Värikestävyys	 EN ISO 105-B02	≥ 6 (Method 3)
Kitkaluokka	 EN 13893 DIN 51130	DS R10
Varautuminen	 EN 1815	< 2 kV (antistaattinen)
Kulutuskestävyys	 EN 651	Luokka T
Kemikaalien kestävyys	 EN 423	Erinomainen kestävyys
Tuolinpyörän vaikutus	 EN 425/EN ISO 4918	Soveltuu
Lämmönvastus Lattialämmitys	 ISO 8302	0,0525 m <sup>2</sup> K/W Soveltuu (max +27 °C)
Askelääneneristys	 EN ISO 10140-3 (EN ISO 140-8) ISO 717-2	≥ 19 dB ≥ 19 dB



# MALLISTOVÄRIT ESTRAD SOUND



15502



15504



15509



15511



15512




15542



15544



15508



15529



15534



15559




15564



15505



15507



15503



15506



15543



15552



15545



15558



15548



15546