

TEKNISET TIEDOT





UPOFLOOR ESTRAD CLASSIC

TUOTE









Estrad Classic	EN ISO 10581	Homogeeninen julkisten tilojen muovimatto
Käyttöalue	EN ISO 10874	23/34/43



TEKNISET TIEDOT

Paksuus	 EN ISO 24346	2,0 mm
Paino	 EN ISO 23997	2950 g/m ²
Rullan pituus	 EN ISO 24341	20 m
Leveys	 EN ISO 24341	2 m

TUOTEOMINAISUUDET

OMINAISUUS	TESTAUSMENETELMÄ	TULOS
Sisäilmasertifikaatit		M1, Floorscore
Paloluokka	 EN 13501-1	Bfl-S1
Värikestävyys	 ISO 105-B02	≥ 6
Kitkaluokka	 EN 13893 DIN 51130	DS R9
Varautuminen	 EN 1815	≤ 2 kV (antistaattinen)
Kulutuskestävyys	 EN 660-2	Luokka T
Kemikaalien kestävyys	 EN ISO 26987	Hyvä kemikaalien kesto
Tuolinpyörän vaikutus	 EN 425/ISO 4918	Soveltuu
Lattialämmitys		Soveltuu (max +27 °C)

MALLISTOVÄRIT
UPOFLOOR ESTRAD CLASSIC




15101




15102



15103




15104




15106



15120




15122



15152



15154



15162



15164