











Estrad Safety R12 7752



Estrad Safety R12 7753

Estrad Safety R12/45+ on ihanteellinen suurtalous- ja jakelukeittiöihin, pikaruokaravintoloiden keittiöihin ja muihin elintarviketeollisuuden tiloihin sekä tiloihin, joissa voi esiintyä runsaasti paistamisesta aiheutuvia rasvaroiskeita.

	OMINAISUUS	TESTAUSMENETELMÄ	TULOS
	Paksuus	EN 428 / ISO 24346	2,5 mm
	Paino	EN 430 / ISO 23997	3150 g/m <sup>2</sup>
	Rullan pituus	EN 426 / ISO 24341	20 m
	Leveys	EN 426 / ISO 24341	2 m
	Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845 ASTM F1303	Soveltuu Soveltuu
	Käyttöalue	EN 685 / ISO 10874 23 / 34 / 43	
	Kemikaalienkestävyys	EN 423	Hyvä kemikaalien kesto
	Paloluokka	EN 13501-1 ASTM E648	Luokka Bfl-S1 Luokka 1
	Kulutuksenkestävyys	EN 13845 EN 649	50,000 kierrosta Luokka T
	Kitkaluokka	EN 13845 AS 4586 DIN 51130 RRL Pendulum Test UNE-ENV 12633	ESf R12 R12 ≥ 45 (wet test - 4S Rubber/Slider 96) Luokka 3 (Slider 96)
	Varautuminen	EN 1815	≤ 2 kV Luokiteltu antistaattiseksi
	VOC emissiot	AgBB VOC Test FloorScore M1	Hyvin alhaiset emissiot Sertifioitu Sertifioitu