



TUNNELMASTA TOISEEN

- Hinta-laatusuhteeltaan hyvä peruslaminaatti
- 1- ja 2-sauvaiset kuosit
- Ponttiratkaisu: Easy Connect 2G
- Isowaxx -käsittely ponteissa helpottaa asentamista, ehkäisee narinoita ja parantaa kosteudenkestävyyttä
- Käyttöluokka 32
- Soveltuu kodin kuiviin tiloihin ja kevyen käytön julkisiin tiloihin
- Takuu 20 vuotta kotikäytössä
- Takuu 10 vuotta julkisissa tiloissa
- Soveltuu lattialämmityksen kanssa

TEKNISET TIEDOT

Käyttöalue		Kodin kuivat tilat ja kevyen kulutuksen julkiset tilat
Käyttöluokka	EN 13329 EN 438-2	AC4 Luokka 32

Tekniset ominaisuudet

Paksuus	8,0 mm
Lankun koko	194 x 1290 mm
Rungon tiheys	895 kg/m ³
Toimituspakkaus	8 lankkua/2,002 m ² / n. 14 kg/pkt 56 pkt/112,112 m ² / n. 784 kg/lava

Käyttöominaisuudet

Ominaisuus	Testausmenetelmä	Tulos
Paloluokka	EN ISO 11925-2 EN ISO 9239-1	Cfl s1
Ponttiratkaisu		Easy Connect 2G
Tuolin pyörän vaikutus	EN 425	Ei vaurioita (tyyppi W)
Kitkaluokka	EN 13893	Luokka DS
Turpoaminen vedessä	EN13329	≤ 18 %
Lattialämmitys		Soveltuu






04278 OAK PANAMA 1S



08461 OAK BALTIQUE 1S



41184 OAK CHEESECAKE 1S



04284 OAK SEVILLA 2S



08837 OAK AMBIENT 1S



43617 OAK NEBRASKA 1S