



RIPAUS YLELLISYYTTÄ

- Erityisen pitkä ja leveä 1-sauvainen lauta
- Reunaviisteet lankun joka reunalla
- Megaloc-lukkopontissa on päältä-painettava päätypontti, nopea ja helppo asentaa
- Isowaxx -käsittely ponteissa helpottaa asentamista, ehkäisee narinoita ja parantaa kosteudenkestävyyttä
- Käyttöluokka 32
- Soveltuu kodin kuiviin tiloihin ja kevyen käytön julkisiin tiloihin
- Takuu 20 vuotta kotikäytössä
- Takuu 10 vuotta julkisissa tiloissa
- Soveltuu lattialämmityksen kanssa

TEKNISET TIEDOT

Käyttöalue		Kodin kuivat tilat ja kevyen kulutuksen julkiset tilat
Käyttöluokka	EN 13329 EN 438-2	AC4 Luokka 32

Tekniset ominaisuudet

Paksuus	8,0 mm
Lankun koko	243 x 2175 mm
Rungon tiheys	895 kg/m ³
Toimituspakkaus	4 lankkua/2,114 m ² / n. 16 kg/pkt 42 pkt/88,788 m ² / n. 672 kg/lava

Käyttöominaisuudet

Ominaisuus	Testausmenetelmä	Tulos
Paloluokka	EN 13501-1	Cfl s1
Ponttiratkaisu		Megaloc
Tuolin pyörän vaikutus	EN 425	Ei vaurioita (tyyppi W)
Kitkaluokka	EN 13893	Luokka DS)
Turpoaminen vedessä	EN 13329	≤ 18 %
Lattialämmitys		Soveltuu





OAK ANTHRACITE 1S



OAK ALPINE 1S



OAK GRIGIO 1S



OAK CHIARO 1S



OAK NATURAL 1S



OAK NERO 1S