



NOPEAA JA VAIVATONTA ASENTAMISTA

- Reunaviisteet kaikilla reunoilla
- Päältäpainettava lukkopontti on nopea ja helppo asentaa
- Vaimentaa askelääntä
- Helppo puhtaanapito, lattian hoidoksi riittää imurointi ja pyyhkiminen kostealla
- PUR - Superguard® pintakäsittely suojaa likaantumiselta
- Paras sisäilmaluokitus M1
- Takuu 20 vuotta kotikäytössä, 10 vuotta julkisissa tiloissa
- Soveltuu lattialämmityksen kanssa



Päältäpainettava
lukkopontti

TEKNISET TIEDOT

Tuote		Irtoasennettava vinyylilankku
Käyttöalue	EN ISO 10874	23-33-42

Tekniset ominaisuudet

Paksuus	EN ISO 24346	4,5 mm
Lankun koko	EN ISO 23342	191 x 1316 mm
Kulutuskerroksen paksuus	EN ISO 24340	0,55 mm
Toimituspakkaus		7 lankkua/1,76 m ² /pkt, 60 ptk/105,6 m ² / lava

Käyttöominaisuudet

Ominaisuus	Testausmenetelmä	Tulos
Paloluokka	EN 13501	Bfl-S1
Sisäilmasertifikaatti		M1, FloorScore
Askelääneneristys	EN 140-8	4 dB
Kulutuksenkestävyys	EN 660-2	Luokka T
Ponttiratkaisu		Päältäpainettava lukkopontti
Tuolin pyörän vaikutus	EN 425	Soveltuu
Valonkestävyys	ISO 105-B02	≥ 6
Kitkaluokka	EN 13893 DIN 51130	Luokka DS R10
Lattialämmitys	EN 12524	Soveltuu (max. lämpötila +27 °C)





24219



28240



28225



24123



24256



24572



24933



24957



24890