



HUOLETONTA ASUMISTA

- 1-sauvaiset kuosit, reunaviisteet lankun joka reunalla
- Megaloc-lukkopontissa on päältä-painettava päätypontti, nopea ja helppo asentaa
- Isowaxx -käsittely ponteissa helpottaa asentamista, ehkäisee narinoita ja parantaa kosteudenkestävyyttä
- Käyttöluokka 32
- Soveltuu kodin kuiviin tiloihin ja kevyen käytön julkisiin tiloihin
- Takuu 20 vuotta kotikäytössä
- Takuu 10 vuotta julkisissa tiloissa
- Soveltuu lattialämmityksen kanssa

TEKNISET TIEDOT

Käyttöalue		Kodin kuivat tilat ja kevyen kulutuksen julkiset tilat
Käyttöluokka	EN 13329 EN 438-2	AC4 Luokka 32

Tekniset ominaisuudet

Paksuus	8,0 mm
Lankun koko	194 x 1286 mm
Rungon tiheys	895 kg/m ³
Toimituspakkaus	8 lankkua/1,996 m ² / n. 14 kg/pkt 56 pkt/111,776 m ² / n. 784 kg/lava

Käyttöominaisuudet

Ominaisuus	Testausmenetelmä	Tulos
Paloluokka	EN ISO 11925-2 EN ISO 9239-1	Cfl s1
Ponttiratkaisu		Megaloc
Tuolin pyörän vaikutus	EN 425	Ei vaurioita (tyyppi W)
Kitkaluokka	EN 13893	Luokka DS
Turpoaminen vedessä	EN13329	≤ 18 %
Lattialämmitys		Soveltuu





OAK CROMWELL 1S



STRADFORT 1S



PHOENIX 1S