



ÄÄRIMMÄISTÄ KESTÄVYYTTÄ

- Lujaa laatua kovaankin käyttöön
- 1-, 2- ja 3-sauvaiset kuosit
- Ponttiratkaisu: Easy Connect 2G
- Isowaxx -käsittely ponteissa helpottaa asentamista, ehkäisee narinoita ja parantaa kosteudenkestävyyttä
- Käyttöluokka 33
- Soveltuu kodin kuiviin tiloihin ja kovan käytön julkisiin tiloihin
- Takuu 25 vuotta kotikäytössä
- Takuu 15 vuotta julkisissa tiloissa
- Soveltuu lattialämmityksen kanssa

TEKNISET TIEDOT

Käyttöalue		Kodin kuivat tilat ja kovan kulutuksen julkiset tilat
Käyttöluokka	EN 13329 EN 438-2	AC5 Luokka 33

Tekniset ominaisuudet

Paksuus	8,0 mm
Lankun koko	194 x 1290 mm
Rungon tiheys	895 kg/m ³
Toimituspakkaus	8 lankkua/2,002 m ² / n. 14 kg/pkt 56 pkt/111,776 m ² / n. 784 kg/lava

Käyttöominaisuudet

Ominaisuus	Testausmenetelmä	Tulos
Paloluokka	EN ISO 11925-2 EN ISO 9239-1	Cfl s1
Ponttiratkaisu		Easy Connect 2G
Tuolin pyörän vaikutus	EN 425	Ei vaurioita (tyyppi W)
Kitkaluokka	EN 13893	Luokka DS
Turpoaminen vedessä	EN13329	≤ 18 %
Lattialämmitys		Soveltuu





PINE ALASKA 1S



OAK CREMA 2S