




TEKNISET TIEDOT UPOFLOOR QUARTZ



Mosaic, Uni, Tema
12" x 12" (304,8 x 304,8 mm)



Uni, Lines
12" x 24" (304,8 x 609,6 mm)



Mosaic, Tema
24" x 24" (609,6 x 609,6 mm)

TUOTE

Quartz	EN 17396	Mosaic, Uni, Tema, Lines
Käyttöalue	EN ISO 10874	23/34/43



TEKNISET TIEDOT

Paksuus		EN ISO 24346	2,0 mm
Paino		EN ISO 23997	4000 g/m ²
Laatan koko / Pakkaus		EN ISO 24342	Mosaic, Uni, Tema 12" x 12" (304,8 x 304,8 mm) / 58 kpl / 5,39 m ² Mosaic, Tema 24" x 24" (609,6 x 609,6 mm) / 12 kpl / 4,46 m ² Uni, Lines 12" x 24" (304,8 x 609,6 mm) / 24 kpl / 4,46 m ²

TUOTEOMINAISUUDET

OMINAISUUS	TESTAUSMENETELMÄ	TULOS
Sisäilmasertikaatit		M1, Floorscore
Paloluokka	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	< 0,5 mm
Kitkaluokka	EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R9
Varautuminen	EN 1815	≤ 2 kV (antistaattinen)
Kulutuskestävyys	EN 660-2 EN 649	Luokka T ≤ 2,0 mm ³
Tuolinpyörän vaikutus	EN 425/ISO 4918	Soveltuu (25.000 kierrosta)
Askelääneneristys	ISO 140-6 / ISO 717-4	L _w n. 2 dB
Mittapysyvyys	EN ISO 23999	< 0,2 %
Värinkestävyys	EN ISO 105-B02	≥ 6
Taipuisuus	EN ISO 24344 Menetelmä A	≤ 80 mm
Kemikaalien kestävyys		Kestää hyvin useimpia happoja, emäksiä ja liuottimia
Bakteerikasvu		Ei toimi bakteerien kasvualustana

