

TEKNISET TIEDOT

ZERO SOUND





ENOMER® MATTO JULKISIIN TILOIHIN

PRODUCT










Zero Sound	EN 14565	Askelääntä eristävä PVC- ja pehmitinvapaa Enomer® -matto kovan kulutuksen julkisiin tiloihin
Käyttöalue	EN ISO 10874	23/33/42



TEKNISET TIEDOT


Paksuus		EN ISO 24346	3,6 mm
Paino		EN ISO 23997	3800 g/m ²
Rullun pituus		EN ISO 24341	8 - 16 m
Leveys		EN ISO 24341	145 cm

KÄYTTÖOMINAISUUDET

OMINAISUUS	TESTAUSMENETELMÄ	TULOS
Sisäilmasertifioinnit		M1, Floorscore
Paloluokka	 EN 13501-1	C _{fl} -s1
Jäännöspainuma	 EN ISO 24343-1 (2,5 h)	n. 0,13 mm
Kitkaluokka	 EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R9
Varautuminen	 EN 1815	< 2 kV (antistaattinen)
Kemikaalienkestävyys	 EN ISO 26987	Kestää erinomaisesti useimpia happoja, emäksiä ja liuottimia
Lattialämmitys		Soveltuu (enintään +28 °C)
Eristysvastus	 EN 1081	> 100 GΩ
Lämmönjohtavuus	 EN 12667	R = 0,030 [m ² K/W]
Askelääneneristys	 ISO 717 / 2	ΔL _w 15 dB
Sienten ja bakteerien kestävyys	EN 846	Hyvä


Kährs®

MALLISTO
ZERO SOUND
ENOMER® MATTO JULKISIIN TILOIHIN




5802 CAPE COD

NCS S 2500-N




5803 PEWTER

NCS S 4500-N



5805 GRAPHITE

NCS S 7500-N




5811 SILVER GREY

NCS S 3000-N



5822 DUSTY

NCS S 2005-Y30R



5823 MOROCCO

NCS S 4010-Y30R




5824 CORUNDUM

NCS S 6005-Y50R




5829 SUNBEAM

NCS S 2030-Y20R




5832 CAROTENE

NCS S 2060-Y40R




5843 TERRACOTTA

NCS S 2060-Y80R




5852 BLUE MOON

NCS S 5020-R80B




5858 BLUE ORCHID

NCS S 4020-R90B




5859 DENIM

NCS S 6020-B




5862 THORN APPLE

NCS S 2030-G60Y



5863 SPRUCE

NCS S 3040-G30Y



5864 AMBROSIA

NCS S 2005-G30Y