

TEKNISKA DATA





UPOFLOOR ESTRAD CLASSIC

PRODUKT









Estrad Classic	EN ISO 10581	Homogen plastmatta för offentliga utrymmen
Användning	EN ISO 10874	23/34/43



SPECIFIKATION

Tjocklek	 EN ISO 24346	2,0 mm
Vikt	 EN ISO 23997	2950 g/m ²
Rulllängd	 EN ISO 24341	20 m
Bredd	 EN ISO 24341	2 m

PRODUKTEGENSKAPER

EGENSKAP	TESTMETOD	RESULTAT
Certifieringar för inomhusluft		M1, Floorscore
Brandklass	 EN 13501-1	Bfl-S1
Färgbeständighet	 ISO 105-B02	≥ 6
Halkmotstånd	 EN 13893 DIN 51130	DS R9
Elektriska egenskaper	 EN 1815	≤ 2 kV (antistatisk)
Slitmotstånd	 EN 660-2	Klass T
Motståndskraft mot kemikalier	 EN ISO 26987	God kemisk resistens
Stolhjulbelastning	 EN 425/ISO 4918	Lämpligt
Golvvärme		Lämpligt (max +27 °C)

KOLLEKTIONEN FÄRGER
UPOFLOOR ESTRAD CLASSIC




15101




15102



15103




15104




15106



15120




15122



15152



15154



15162



15164