



SUORITUSTASOILMOITUS

DOP KSF000022019-V2

Kährs

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Safety Floors WOOD R10/36+

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

7767 - 7770

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyt- tötarkoitus tai -tarkoitukset:

Käytettäväksi lattia rakennuksissa (ks. EN 14041) mukaan valmistajan ohjeiden.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

James Halstead PLC, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26, 1 JN, UK

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Kährs Oy, Souranderintie 2, 37100 Nokia, Finland

6. Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

järjestelmä 1

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritus taso ilmoituksesta:

Nimi ilmoitetun sertifiointielimen, joka suoritetaan alustava tarkastus tuotantolaitoksen sekä tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuva valvonta, arviointi ja evaluointi tuotannon ohjaus ja antoi todistuksen suoritus tason pysyvyyden.






Warrington Certification Ltd, Holmesfield Rd, Warrington,
Cheshire, WA1 2DS, United Kingdom
ilmoitettu laitos

1121-CPR-DA0053
sertifikaatin suoritus tasojen pysyvyydestä

8. Kun kyse on suoritus taso ilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritus tason

Perusominaisuudet	Suoritus taso	Yhdenmukaistetut tekniset eritel mät
Reagointi tuleen		EN 14041: 2004/AC:2006
Sisällöstä Pentakloorifenolia		EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehyd päästöt		EN 14041: 2004/AC:2006
Liukastumisenesto		EN 14041: 2004/AC:2006
Sähkö käyttäytyminen (dissipative)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Sähkö käyttäytyminen (johtava)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Sähkö käyttäytyminen (antistaattinen)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
lämmönjohtokyky [W/mK]	 0,25 W/mK	EN 14041: 2004/AC:2006
Vesitiiviyden	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritus tason ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritus tason mukaiset. Tämä suoritus taso ilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla: Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Tomi Tehomaa, Technical Product Manager,
Kährs Oy

(nimi, tehtävä)

Nokia 09.12.2019

(paikka ja päivämäärä)

(allekirjoitus)