



ULTRABOND ECO V4 SP

KAIKKIEN ENOMER® TUOTTEIDEN LIIMAAMISEEN SOVELTUVA LATTIALIIMA

KÄYTTÖKOHTEET

Soveltuu erinomaisesti Upofloorin PVC- ja pehmitinvapaiden Enomer® lattianpäällysteiden (erityisesti Xpression ja Zero Tile) sekä muiden Upofloor lattian- ja seinäpäällysteiden asentamiseen. Voidaan käyttää lattialämmityksen kanssa. Soveltuu käytettäväksi asuinrakennuksissa sekä julkisissa kovan kuormituksen tiloissa esimerkiksi sairaaloissa, päiväkodeissa ja ostoskeskuksissa.

TEKNISET OMINAISUUDET

Ultrabond Eco V4 SP on vaaleanbeigen väriinen, käyttövalmis, liuotteeton, helposti levitettävä keinopolymeeripohjainen vesidispersioliima. Tuotteen ominaisuudet:

- helppo levittää ja pidennetty avoin aika
- erinomainen alkutartunta
- kuivuttuaan liimakalvo on joustava, raskaan kävelyliikenteen ja toimistotuolin pyörien kestävä
- erittäin matalaemissioinen
- palamaton
- ei sisällä juuri lainkaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (EMICODE EC1) (VOC)
- Blauer Engel - RAL UZ113
- turvallinen asentajalle ja loppukäyttäjälle



TUOTE	
Tiheys (g/cm ³)	1,20
pH	7,5
EMICODE BLAUER ENGEL	EC1 Plus -hyvin vähäiset emissiot RAL UZ 113
TEKNISET TIEDOT (+23 °C / 50 % RH) Tyypilliset arvot	
Asennuslämpötila	min. +18 °C
Avoin aika	Korkeintaan 30 - 40 min
Keveyen kävelyn kestävä	3 - 5 tunnin jälkeen
Käyttöönotto	24 - 48 tuntia

ASENNUSOHJEET

Katso asennusohjeet: www.upofloor.fi.

PUHDISTAMINEN

Puhdista Ultrabond Eco V4 SP -liima tuoreena ollessaan lattioilta, työvälineistä, käsistä ja vaatteista vedellä.

MENEKKI

Menekki vaihtelee riippuen alustan tasaisuudesta, päällysteen taustasta ja työkalun hammastuksesta. Tyypillinen TKB A2 kammalla levitettävä määrä on 250 - 300 g/m².



PAKKAUS

Ultrabond Eco V4 SP -liimaa on saatavilla 16 kg astioissa.

VARASTOINTI

Ultrabond Eco V4 SP säilyy normaaliolosuhteissa käyttökelpoisena vähintään 12 kk avaamattomana alkuperäispakkauksessa. Suojeltava pakkaselta.



KÄYTTÖTURVALLISUUS

Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi asetuksen CE 1272/2008 (CLP) mukaisesti. Vältä kuitenkin aineen ihokosketusta. Lisätietoja erillisessä Käyttöturvatieotteessa.



Karelia-Upofloor Oy ei vastaa lattian toimivuudesta mikäli em. ohjeita ei noudateta.



UPOFLOOR®

