

# TECHNICAL DATA

## KÄHRs LUXURY TILES

### XPRESSION - DRY BACK WOOD JA STONE



**Dry back Xpression Stone**  
500 x 500 x 2,0 mm





**Dry back Xpression Wood**  
177,8 x 1219,2 x 2,0 mm

#### TUOTE





Xpression	EN 14565	PVC- ja pehmitinvapaa Enomer® -lankku ja laatta kovan kulutuksen julkisiin tiloihin
Käyttöalue	EN ISO 10874	23/34/43



#### TEKNISET TIEDOT

Paksuus		EN ISO 24346	2,0 mm
Paino		EN ISO 23997	3400 g/m <sup>2</sup>
Lankun koko		EN ISO 24342	177,8 x 1219,2 x 2 mm (7" x 48" x 0,08")
Laatan koko		EN ISO 24342	500 x 500 x 2 mm (20" x 20" x 0,08")

#### TUOTEOMINAISUUDET

OMINAISUUS	TESTAUSMENETELMÄ	TULOS
Sisäilmasertikaatit		M1, Floorscore, Itävallan Ympäristömerkki
Paloluokka	 EN 13501-1	C <sub>i</sub> -s1
Jäännöspainuma	 EN ISO 24343-1	< 0,05 mm
Mittapysyvyys	 EN ISO 23999 (50 °C/6 h)	< 0,1 %
Värikestävyys	 EN ISO 105-B02	≥ 6
Kitkaluokka	 EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R9
Varautuminen	 EN 1815	< 2 kV (antistaattinen)
Kulutuskestävyys	 EN 660-2 ISO 5470-1	< 2,0 mm <sup>3</sup> (Group T) 0,05 g/1000 kierrosta
Kemikaalien kestävyys	 EN ISO 26987	Erinomainen
Lämmönvastus	 EN 12664:2001	0,009 m <sup>2</sup> K/W
Tuolinpyörän vaikutus	 EN 425	Soveltuu
Lattialämmitys		Soveltuu (enintään +27 °C)
Bakteerikasvu		Ei toimi bakteerien kasvualustana
Taipuisuus	 EN ISO 24344 Menetelmä A	40 mm





MALLISTO  
KÄHRS LUXURY TILES

XPRESSION - DRY BACK WOOD

177,8 x 1219,2 x 2 mm (7" x 48" x 0,08")



1511 Xpression Almond



1504 Xpression Smoked



1512 Xpression Dune



1514 Xpression Chestnut



1503 Xpression Natural



1515 Xpression Charcoal



1513 Xpression Hazel




1501 Xpression Warm Grey



1516 Xpression Golden Oak




1502 Xpression Cool Grey



1519 Xpression American Cherry




1505 Xpression Dark Grey



1517 Xpression French Walnut

XPRESSION - DRY BACK STONE

500 x 500 x 2 mm (20" x 20" x 0,08")




1531 Xpression Light



1542 Xpression Sand



1545 Xpression Slate



1551 Xpression Faded